

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA

HALTON ANTID.

PIEDRA / STONE

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILES



WHITE



GREY



CREAM

GRUPO GROUP	ACABADO FINISHED	VARIACIÓN GRÁFICA SHADE VARIATION	DENOMINACION DE FORMATO SIZE DENOMINATION	MEDIDA DE FABRICACIÓN WORK SIZE
Bla	MATE / MATT	V2	60 X 120 cm RC / 24" X 48" RC	59,5 X 120 cm RC / 23,42" X 47,24" RC

UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	VALOR DEL TEST TEST VALUE	RESULTADO RESULT
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		UNE-EN-ISO 10545-3	EV ≤ 0,5%	CUMPLE COMPLIES
FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	CUMPLE COMPLIES
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESISTANCE OF FLEXION		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	CUMPLE COMPLIES
ABRASIÓN SUPERFICIAL SURFACE ABRASION	WHITE	UNE-EN-ISO 10545-7	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	CLASE 4 CLASS 4
	GREY			CLASE 4 CLASS 4
	CREAM			CLASE 4 CLASS 4
RESISTENCIA AL CUARTEO CRAZING RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545-11	REQUERIDO REQUESTED	CUMPLE COMPLIES
RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545-12	REQUERIDO REQUESTED	CUMPLE COMPLIES
RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS	UNE-EN-ISO 10545-13	MÍNIMO CLASE B MINIMUM CLASS B	CUMPLE COMPLIES
	ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ACIDS	UNE-EN-ISO 10545-13	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	MÍNIMO CLASE LB MINIUM CLASS LB
	BASES A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545-13	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	MÍNIMO CLASE LB MINIUM CLASS LB
RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINS		UNE-EN-ISO 10545-14	MÍNIMO CLASE 3 MINIMUM CLASS 3	CUMPLE COMPLIES

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	UNE-EN 16165 ANEXO C. AN 2.6 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. ENSAYO DEL PÉNDULO SLIP RESISTANCE. PENDULUM TEST		CLASE 3 CLASS 3
	UNE-EN 16165 ANEXO C. UK SRG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. ENSAYO DEL PÉNDULO SLIP RESISTANCE. PENDULUM TEST		+36
	ANSI A326.3:2021 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (D.C.O.F.) DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (D.C.O.F.)		>0,63
	UNE-EN 16165 ANEXO B. AN 3.3 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE CALZADO SLIP RESISTANCE. SHOD RAMP TEST		R11
	UNE-EN 16165 ANEXO A. AN 3.2 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE DESCALZO SLIP RESISTANCE. BAREFOOT RAMP TEST.		CLASE C CLASS C
RESISTENCIA AL RAYADO HARDNESS (MOHS)	EN-101 (NORMA ANULADA)	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	MÍNIMO 3 MINIMUM 3

***Los datos reflejados en este documento se corresponden a los diferentes ensayos efectuados en nuestras instalaciones con producto clasificado como Primera Calidad según la normativa actual. Hay que tener en cuenta que son datos de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas.**

***The data reflected in this document refer to the different tests carried out in our facilities with products classified as First Quality according to current regulations. It should be noted that these data are for information purposes and relate to the pieces tested.**



FECHA: 20/02/2026